#### ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

PLASTIK – Прозрачное защитное покрытие для печатных плат и электронных компонентов Идентификация вещества и компании

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА РLASTIK ПРОДУКТ № 120 Аэрозоль

ПОСТАВЩИК ITW Chemische Producte GMBH & CO. KG

Muhlacker str. 149 D-75417 Muhlacker TEL +49 7041 96340 FAX +49 7041 963429 WEBSITE www.itwcp.de E-MAIL info@itwcp.de

## 1. Идентификация опасности

При длительном воздействии на кожу выхывает дерматит. Внимание! Баллон под давлением. Крайне легко восламеним. Пары могут вызывать головокружение. Беречь от пряых солнечных лучей. Не сжигать даже после использования, беречь от источников воспламенения. Беречь от детей. Не курить.

## 2. Состав / сведения об ингридиентах

CAS#	Описание	%вес.	Обозначения	
74-98-6/106-97-8	Пропан/бутан	12,5-<35	F+	Крайне легко
				воспламеним
107-98-2	1-	10-<25	_	Воспламеним
107 70 2	Метоксиизопропано			Dociniamentim
	Л			
123-86-4	n-бутилацетат	25-<50	-	Воспламеним
67-64-1	Ацетон	10-<25		

### 3. Меры первой помощи

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обеспечить доступ свежего воздуха, снять загрязненную одежду.

КОНТАКТ С КОЖЕЙ

Тщательно промывайте кожу водой с мылом в течение нескольких минут. Обратитесь к врачу, если раздражение не проходит.

ПОПАДАНИЕ В ГЛАЗА Сразу обратиться к врачу

ПОПАДАНИЕ ВНУТРЬ

Если у пострадавшего рвота, его повернуть набок. Вызвать врача. Рвоту не вызывать.

## 4. Меры пожаротушения

Двуокись углерода, пена, сухие химикаты. Не использовать воду.

При возникновении пожара удалите флаконы из опасной зоны, если это возможно. Возможно выделение токсических газов, избегать перенагрева. Одеть спецодежду и распиратор.

### 6. Действия в случае утечки

Одеть защитную одежду. Обесечить хорошую вентиляцию, не допустить попадания в канализацию или почву. Избегать попадания на кожу и в глаза. Убрать хорошо впитываающим материалом.

## 7. Обращение и хранение

Обращение Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в удалении от

источников огня. Не курить. Не распылать вблизи огня.

**Хранение** Не хранить на солнце. Хранить в прохладном месте.

## 8. Персональная защита

Не хранить вместе с продуктами питания и напитками. После использования мыть руки. Не есть, не пить, не курить во время работы. Если помещение с плохой вентиляцией, то обязательно использоапть респиратор. Избегать попадания в глаза и на кожу. Одевать защитные перчатки, материал которых не должен допускать попадания на кожу. Одевать защитные очки хорошо прилегающие и защитную одежду.

#### 9. Физические и химические свойства

Форма: аэрозоль	]	Цвет: бесцветный	Запах: Характерный	
	Значение		Метод измерения	
Изменение состояния		н/п		
Точка воспламенения	н/п			
Температура возгорания	>300°C		(аэрозоль)	
Диапазон взрывоопасной	нижний:	1,0 %об. в		
концентрации		воздухе		
	верхний:	13,0 %об. в		
		воздухе		
Давление паров:	20°C	~3.2 бap,	(внутреннее давление во	
			флаконе)	
	50°C	~5.5 бар	(внутреннее давление во	
			флаконе)	
Плотность	20°C	~0.78 г/мл	Вычисленное	
Растворимость	20°C Частично растворим в			
		воде		
Величина рН	н/п			
Вязкость	н/п			
Дополнительная информация	Не содержит флюорохлоргидрокарбонатов и			

хлорсодержаих гидрокарбонатов.

## 10. Стабильность и реакционная способность

 Тепловое разложение
 Беречь от перегрева и солнечных лучей

 Опасные продукты теплового разложения
 Нет

 Опасные реакции
 Риск взрыва баллона

## 11. Токсологические сведения

Первичный раздражающий эффект: КОЖА Вызывает раздражаение ГЛАЗА нет данных

### 12. Природоохранительные сведения

Немного вреден для водных пространств. Класс опасности 1. Не допускать попадания в грунтовые воды.

### 13. Удаление отходов

Нельзя помещать вместе с бытовыми отходами. Не допукать попадания в канализацию. Выбрасывать в специально отведенные места для опасных отходов.

## 14. Сведения о транпортировке

ДОРОГИ ADR UN 1950, класс опасности 2.1 Аэрозоли (бутан/пропан) Авиа UN 1950, класс опасности 2.1 Аэрозоли (бутан/пропан) Воспламеним МОРЕ IMDG UN 1950, класс опасности 2.1 Аэрозоли (бутан/пропан)

## 15. Общая информация

- 12 Крайне легко воспламеним
- 66 Вызывает покраснение и сухость кожи
- 67 Пары могут вызывать головокружение
- 16 Беречь от источников огня. Не курить.
- 24/25 Избегать поадания на кожу и в глаза
- 26 При попадании в глаза тщательно промыть и обратиться к врачу
- 33 Беречь от электрических разрядов
- 43 При пожаре тушить двуокисью углерода, но не водой
- 51 Использовать в хорошо проветриваемых помещениях
- 60 Утилизировать в соотвествие с правилами по утилизации опасных отходов

## 16. Другая информация

- 10 Воспламеним
- 11 Легко воспламеним
- 12 Крайне легко воспламеним
- 36 Раздражает глаза
- 66 Вызывает сухость кожи
- 67 Пары могут вызывать головокружение.